

Противоосколочная пленка

Описание

Данный материал представляет собой полиэтиленовую или полипропиленовую пленку прозрачного, белого и черного цвета с нанесенным на нее клейким слоем на основе акриловой эмульсии.

Подложка

Пленка предотвращает образование осколков в случае повреждения зеркала. Наносится на обратную сторону зеркал вручную или на автоматической линии. Является дополнительной защитой от коррозии амальгамы зеркала, предохраняет от сырости и царапин, дает дополнительную прочность зеркалу. Рекомендуется использовать такую пленку для средних и больших зеркал.

Клей

Полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание.

Применение

Материал предотвращает образование осколков в случае повреждения стекла, зеркала. Наносится вручную или автоматически на обратную сторону поверхности. Является дополнительной защитой от коррозии амальгамы зеркала, предохраняет изделие от сырости и царапин, придает дополнительную прочность. Такую пленку можно использовать для средних и больших зеркал.

Технические данные

Материал	Толщина	Клеевой слой	Длина намотки	Ширина ролика
полиэтилен	100 мкм	20 мкм	100 м	20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 см.
полиэтилен	140 мкм	20 мкм	100 м	20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 см.
полипропилен	40 мкм	20 мкм	200 м	20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 см.

Рекомендация по нанесению

Поверхность зеркала должна быть чистой и сухой. Идеальная температура хранения и нанесения пленки: от +15 до +30 град. Если пленка подверглась воздействию низкой температуры, перед использованием ее необходимо выдержать в помещении при +15-+30 град. в течение суток. Максимальная адгезия наступает через 48 часов после нанесения пленки на поверхность зеркала.

